

ATEXIO CVT

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ
МАСЛО ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ CVT

Описание


Atexio CVT - синтетическое трансмиссионное масло для смазывания современных бесступенчатых коробок передач (CVT's). Atexio CVT может быть использовано во всех металлических приводных ремнях, согласно представленной классификации. Масло предоставляет оптимальную защиту бесступенчатых коробок передач при любых условиях, кроме того предупреждает износ «металл-металл» соединений на ремнях и шкивах.

Преимущества

Atexio CVT защищает металлические детали от износа, коррозии и нежелательных вибраций. Благодаря особым присадкам, данное масло характеризуется надежным качеством, даже под влиянием непрерывного давления. Atexio CVT изготовлено дабы предотвратить попадание воздуха и пенообразование, таким образом гарантируя оптимальное смазывание.

Типичные свойства

Плотность 20 °C	kg/m ³	849
Вязкость 40 °C	cSt	33.6
Вязкость 100 °C	cSt	7.2
Индекс вязкости		186
Температура застывания	°C	-45
Темп. вспышки C.O.C	°C	161
Рабочая температура	°C	-45/150



Допуски и одобрения

- JATCO CVT
- DBL 2224.20
- NSK Belt CVT
- BMW CVT EZL 799 A (BMW 83 22 0 429/136 376)
- BMW Mini
- Mini Cooper (EZL799)
- Chrysler CVTF+4
- VW TL 521 80 (G 052 180)
- Honda HMMF
- Toyota (TC), not recommended for Hybride CVT
- Nissan (NS-II)
- Mitsubishi (NS-II/SP-III/CVTF J-1)
- Subaru (NS-II/Lineartronic CVTF)
- Daihatsu (TC)
- Hyundai / Kia (SP-III), Hyunday CVTF
- Suzuki (TC/NS-II/CVT Green 1)
- Dodge Caliber (NS-II)
- GM/Saturn (DEX-CVT)
- Ford (CVT23/CVT30/Mercon C), WSS-M2C-928-A
- MB 236.20