

ATEXIO III FS

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Описание

Atexio III FS - синтетическое масло для трансмиссий, специально разработанное для американских, японских и корейских автоматических коробок передач. Масло также подходит для большинства европейских АКПП. Atexio III FS подходит для гидроусилителей руля, некоторых гидравлических систем и ротационных воздушных компрессоров, где требуется превосходная низкотемпературная текучесть. Уникальное сочетание синтетических базовых масел и тщательно подобранные присадки гарантируют отличную маслянистость. Особые фрикционные модификаторы обеспечивают превосходные свойства трения продукта на протяжении длительного периода времени.

Преимущества

Atexio III FS обладает очень высоким индексом вязкости, обеспечивает отличную защиту против коррозии и пенообразования. Кроме того, масло характеризуется хорошими противоокислительными, противоизносными свойствами, обладает низкой температурой застывания, что позволяет легко переключать скорости при холодных запусках.

Типичные свойства

Плотность 20 °C	kg/m ³	842
Плотность 40 °C	cSt	29.3
Вязкость 100 °C	cSt	7.4
Индекс вязкости		230
Температура застывания	°C	-48
Темп. вспышки C.O.C	°C	180
Рабочая температура	°C	-45/150



Допуски и одобрения

- Dexron II
- Dexron III
- Allison C4 & TES 295, 389
- ZF-TE-ML 09X /11B /14B
- Honda Z1 (except CVT)
- Mazda M-III; Idemitsu K7
- Voith G-1363, G-607
- Toyota T-III; T-IV
- Isuzu; Saab 93 165 147
- MAN 339 type D & F; Z1/V1 & Z2
- GM 9986195, JWS 3309/3314/3324
- Volvo 1161540, and Audi G-055-025-A
- Hyundai and Mitsubishi SP, SP-II and SP-III
- ATF 7045E, ATF 1375.4 and LA 2634
- Ford M2C-138-CJ, M2C-166H, M2C-202B
- JASO M 315 1A; JATCO 3100 PL 085
- Mercon, Mercon V
- Caterpillar TO-2
- ATF LT 71141; BMW LT-2
- MB 236.1 till 236.9
- Subaru KO410Y0700
- VW G 052 162 A1
- Nissan Matic D, J and K