

## GEVITRO GL-4 FS

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

### Описание

**Gevitro GL-4 FS** - это высококачественное масло для механических коробок передач и ведущих мостов в блоке с коробкой передач легковых автомобилей, фургонов и других транспортных средств, для которых производитель рекомендует трансмиссионное масло GL-4 с вязкостью SAE 75W-80. Этот продукт разработан с использованием высококачественных синтетических базовых масел и тщательно сбалансированного пакета присадок, которые обеспечивают превосходную защиту и смазку трансмиссий в широком диапазоне температур.



### Преимущества

- Превосходные смазывающие свойства обеспечивают улучшенную экономию топлива
- Исключительная термоокислительная стабильность
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии
- Исключительные несущие характеристики
- Хорошая совместимость с широким спектром материалов синхронизаторов
- Отличные низкотемпературные свойства для обеспечения более плавного переключения при низкой температуре окружающей среды

*Не подходит для дифференциалов и других узлов, где требуется API GL-5*

### Допуски и одобрения

- API GL-4
- BMW LT-2/3
- Ford WSD-M2C-200-C/D
- GM 1940182, 1940764, 1940768
- MB 235.10
- PSA B71 2230 (API: GL-4+)
- MTF 94
- Honda MTF/ MTF II
- Volvo 97308, 97309
- VW G 009 317, 052 171/178/512/726, 060 726, G50
- Renault (API: GL-4 TRZ, API: GL-4+ TRJ)
- Fiat 9.5555.0 - MX3, MZ1

### Типичные характеристики

SAE		75W/80
Артикул		LUB007004
Плотность при 15°C	Kg/L	0.870
Кинематическая вязкость при 40°C	cSt	55
Кинематическая вязкость при 100°C	cSt	9.4
Индекс вязкости		156
Вязкость динамическая при -40°C	cP	120 000
Точка возгорания	°C	>200
Точка застывания	°C	-36
Рабочие температуры	°C	-30/150