

GEVITRO GL-5

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Описание

Gevitro GL-5 - минеральное трансмиссионное масло, разработанное с использованием последних технологий для оптимальной смазки гипоидных передач задних мостов и автомобильных коробок передач, которые работают в условиях тяжелых нагрузок и интенсивной эксплуатации. Может применяться для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов.

Преимущества

- Отличная защита против износа и коррозии
- Оптимальные противозадирные свойства, обеспечивающие превосходную защиту при контакте поверхностей металл-металл в самых тяжелых условиях экспл.
- Хорошая окислительная и термическая стабильность
- Хорошая производительность при всех температурных условиях, идеальный продукт для любого сезона



Допуски и одобрения

- API GL-5, MT-1
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A/12A
- MAN 342 N and MAN 342 Type M1
- Mack GO-G

Типичные свойства

SAE		80W/90	85W/140
Плотность 15 °C	kg/m ³	886	903
Вязкость 40 °C	cSt	125.0	354.0
Вязкость 100 °C	cSt	14.0	26.1
Индекс вязкости		111	97
Температура застывания	°C	-27	-15
Темп. вспышки C.O.C	°C	210	230
Рабочая температура	°C	-25/150	-10/150