

GEVITRO TDL

МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВСЕХ СИСТЕМ ПРИВОДА

Описание

Gevitro TDL - трансмиссионное минеральное масло премиального качества, подходит для универсального применения во всех системах привода (Total Drive Line) где рекомендовано API GL-3, 4 или 5. Может быть использовано в обычных, а также в современных коробках передач и дифференциалах задних мостов в легковых автомобилях, грузовиках и автобусах как при легких, так и очень тяжелых условиях эксплуатации.

Не предназначено для коробок передач с интардерами!

Преимущества

- Оптимальная защита синхронизаторов и шестерней во всей системе привода
- Отличная устойчивость к износу, коррозии и пенообразованию
- Очень высокая термическая и окислительная стабильность
- Хорошая производительность при всех температурных условиях, идеальный продукт для любого сезона
- Топливосберегающие свойства



Допуски и одобрения

- API GL-3/4/5/MT-1
- SAE J2360
- MIL-PRF-2105E
- MAN 342 Type M2, MAN 341 Type E2/Z2
- ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A
- Scania STO 1:0
- Volvo 97310
- MB 235.0
- Mack GO-J

Типичные свойства

SAE		80W/90
Плотность 15 °C	kg/m ³	892
Вязкость 40 °C	cSt	148.0
Вязкость 100 °C	cSt	15.2
Индекс вязкости		101
Температура застывания	°C	-30
Темп. вспышки C.O.C	°C	206
Рабочая температура	°C	-25/150