

GEVITRO TDL SS

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВСЕХ СИСТЕМ ПРИВОДА

Описание

Gevitro TDL SS - полусинтетическое трансмиссионное масло премиального качества, подходит для универсального применения во всех системах привода (Total Drive Line) где рекомендовано API GL-3, 4 или 5. Может быть использовано в обычных, а также в современных коробках передач и дифференциалах задних мостов в легковых автомобилях, грузовиках и автобусах как при легких, так и очень тяжелых условиях эксплуатации.

Не предназначено для дифференциалов ограниченного проскальзывания!



Преимущества

- Превосходная защита синхронизаторов и шестерней во всей системе привода
- Оптимальная устойчивость к износу, коррозии и пенообразованию.
- Очень высокая термическая и окислительная стабильность.
- Отличная производительность при любых температурных условиях, идеальный продукт для любого сезона.

Допуски и одобрения

- API GL-3/4/5/MT-1
- MIL-PRF-2105E
- MB 235.0
- MAN 342 Type M2, MAN 341 Type Z1/Z2, MAN 3343 Type M
- ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12L, M/16B, C, D/17B/19B/21A
- Scania STO 1:0
- Volvo 97310
- Mack GO-J
- Arvin Meritor 076N

Типичные характеристики

SAE		75W/90
Артикул		LUB005016
Плотность при 15 °C	kg/m ³	887
Вязкость при 40 °C	cSt	83
Вязкость при 100 °C	cSt	15.0
Индекс вязкости		191
Точка застывания	°C	-45
Точка вспышки C.O.C	°C	>180
Рабочие температуры	°C	-40/150