



MADE IN HOLLAND

TECHNICAL DATA SHEET

## GEVITRO TXZ

МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННОГО ТРАНСПОРТА

### Описание

Gevitro TXZ - это высококачественное, энергосберегающее полностью синтетическое масло для коробок передач с длительным сроком эксплуатации. Специально разработано для новейших трансмиссий ZF (с или без интардером), которые применяются в последних моделях европейского транспорта, работающего при тяжелых условиях эксплуатации. Продукт разработан на основе синтетических базовых масел и высококачественного пакета присадок, чтобы обеспечить улучшенную способность переключения передач, увеличенный срок службы и отличную защиту от износа всех компонентов трансмиссий. Данный продукт удовлетворяет требованиям производителей техники, таких как DAF, Renault, IVECO, а также КАМАЗ, в которых применяется данные коробки передач ZF.

### Преимущества

Gevitro TXZ отвечает требованиям к производительности синхронизированных коробок передач с синхронизаторами, обладают высокой термической стабильностью и устойчивостью к сдвигу. Он обладает отличным экстремальным давлением и противоизносными свойствами, что приводит к снижению затрат на техническое обслуживание и повышению долговечности оборудования. Превосходная устойчивость к окислению минимизирует образование отложений, что способствует увеличению срока службы масла и срока службы подшипника. Эффективная защита от ржавчины и коррозии снижает износ и продлевает срок службы компонентов трансмиссии. Отличная устойчивость к сдвигу, помогает поддерживать вязкость и прочность пленки при тяжелых условиях эксплуатации. Отличная текучесть при низких температурах, уменьшает износ при пуске и способствует более плавному смещению при низких температурах окружающей среды. Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки, а превосходная совместимость с уплотнением помогает минимизировать утечку и уменьшить вероятность загрязнения.

### Типичные свойства

SAE		75W/80
Плотность при 15 °C	кг /м3	870
Вязкость при 40 °C	cSt	54
Вязкость при 100 °C	cSt	9,3
Индекс вязкости		155
Температура застывания	°C	-48
Точка вспышки C.O.C	°C	> 210
Рабочая температура	°C	-45/150



### Допуски и одобрения

- API GL-4
- MAN 341 Type E3/Z4
- Volvo 97305
- ZF TE-ML 01L/ 02L/ 08/ 16K
- MB 235.4
- Renault
- Eaton Long Drain
- DAF
- IVECO

\* Подходит для использования в трансмиссиях, требующих применения продукта Volvo Transmission 97307