

## APOLLO C2

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ  
УДЛИНЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ ЗАМЕНЫ

### Описание

Apollo C2 разработан на основе синтетической технологии для автомобилей, требующих допуск PSA B71 2290 Citroën и Peugeot, а также для некоторых моделей Toyota.

Обеспечивает повышенную защиту компонентов системы рециркуляции отработанных газов, таких как DPF и SCR.

### Преимущества

- Снижает расход топлива
- Высокий индекс вязкости и высокая устойчивость к сдвигу
- Способность быстрого холодного запуска: образование стойкой масляной пленки минимизирует износ
- Хорошие диспергирующие и моющие свойства гарантируют чистое функционирование
- Стойкость к высокотемпературному загустению
- Очень хорошие противоизносные, антикоррозионные и антипенные свойства



### Допуски и одобрения

- API SN/CF
- ACEA C2
- PSA B71 2290
- RN 0700

### Типичные свойства

SAE		5W/30
Плотность 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	856
Вязкость 40 °C	cSt	70.0
Вязкость 100 °C	cSt	11.8
Вязкость CCS -30°C	cP	<6600
Индекс вязкости		170
Температура застывания	°C	-39
Темп. вспышки C.O.C.	°C	>201
TBN	mg KOH/g	7.5
Сульфатная зольность	%wt	0.79
Рабочая температура	°C	-40/150