RYMAX LUBRICANTS

MADE IN HOLLAND

TECHNICAL DATA SHEET

# APOLLO C2 C3

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

## Описание

Высококачественные полностью синтетические моторные масла для легковых автомобилей с сверхнизким уровнем выбросов, специально разработанные с использованием самых современных технологий, отвечающих требованиям Mid SAPS (средняя величина сульфатной зольности, фосфора и серы). Были разработаны исключительно для продления срока службы и поддержания эффективности систем очистки выхлопных газов, используемых в последнем поколении легковых автомобилей, работающих на бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает исключительную мощность очистки и защиту отизноса, что ведет к превосходной общей производительности. Это сводит к минимуму отложения в двигателе и турбокомпрессоре, помогает поддерживать экономию топлива. Данное масло превышает эксплуатационные требования к маслам ведущих производителей автомобилей с низким уровнем выбросов выхлопных газов, таких как Daimler, Chrysler, BMW, но и PSA B71 2290 таких как Citroën и Peugeot, и некоторые модели Toyota.

## Преимущества

- Низкое потребление топлива
- Очень высокий индекс вязкости и высокая устойчивость к сдвигу
- Свойства холодного быстрого старта, что приводит к меньшему износу из-за стабильной масляной пленки
- Хорошие диспергирующие и моющие свойства, что гарантирует чистую работу
- Хорошая смазывающая пленка при очень высоких рабочих температурах
- Очень хорошие противоизносные, антикоррозионные и антипенные свойства

## Допуски и одобрения

- API SN (5W/30)
- API SN/CF (5W/40)
- ACEA C2/C3-12
- MB 229.51 (5W/30), 229.31 (5W/40)
- VW 502.00/505.01
- BMW LL-04
- Dexos 2
- PSA B71 2290 (5W/30)
- Porsche A40 (5W/40)
- Renault RN 0700/0710 (5W/40)
- Ford WSS-M2C917-A (5W/40)

## Типичные свойства

| SAE | | 5W/30 | 5W/40 |
|---|---|---|---|
| Код | | LUB003020 | LUB003021 |
| Удельный вес @ 20 °C | Kg/L | 0.854 | 0.852 |
| Кинематическая вязкость 40 °C | cSt | 68.0 | 86.5 |
| Кинематическая вязкость100 °C | cSt | 11.8 | 14.3 |
| Вязкость CCS -30°C | cP | <6600 | <6600 |
| Индекс вязкости | | 172 | 172 |
| Темп. застывания | °C | -39 | -45 |
| Темп. возгорания C.O.C. | °C | 201 | 197 |
| TBN | mg KOH/g | 7.5 | 7.5 |
| Сульфатная зола | %wt | 0.78 | 0.79 |
| Рабочая температура | °C | -35/150 | -40/150 |

*All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production ▪ Version 27-10-2016*

**Rymax B.V.** ▪ +31 (0) 316 740 856 ▪ info@rymax-lubricants.com ▪ www.rymax-lubricants.com