

LETO MV

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Описание

Leto - многофункциональная полностью синтетическая гидравлическая жидкость для систем выравнивания, сильно нагруженных централизованных гидравлических систем, амортизаторов и гидроусилителей руля. Разработано на основе передовой технологии, характеризуется отличными вязкостными свойствами при различных температурах и оптимизированной стабильностью сдвига.

Допуски и одобрения

- MAN M3289
- Ford M2C-204A
- W TL 521 46 (G 002000/A7/A8, G 004000)
- BMW 81 22 9 407 758 / 82 11 1 468 041 / 83 29 0 429 576
- Opel 1940 715/ 1940 766
- PSA S 71 2710
- MB 345.0



Типичнык свойства

		Leto MV
Цвет		Зеленый
Плотность @ 15°C	Kg/L	0.831
Кинематическая вязкость @ 40°C	cSt	18.5
Кинематическая вязкость @ 100°C	cSt	6.3
Индекс вязкости		334
Температура вспышки	°C	160
Температура застывания	°C	-60
Рабочая температура	°C	-55/140